



技术规格	极客 JK-AS24I
机箱	4U 机架式
处理器	2 个第四代英特尔® 酷睿™ 至强® 金牌 6433N 处理器 (32 核心, 基本频率 2.00 GHz, 最大睿频 3.60 GHz, 60MB 缓存, 205W)
内存	DDR4 3200MHz 内存, 配置 512GB, 最大支持 4TB
RAID	支持 RAID 0,1,5,6,10,50,60, 支持超级电容掉电保护, RAID 级别迁移、磁盘漫游等功能
硬盘	2 块 480G SSD (系统盘, 不占用前端硬盘插槽位置); 12 * SAS/SATA 2.5 英寸/3.5 英寸 前置硬盘 (热插拔硬盘), 2 * SAS/SATA/U.2 2.5 英寸 后置硬盘 (选配)
网卡	主板标配 2 个或 4 个千兆网口, 配置 1 块双口 25GE 和 10GE 光口, 可通过使用不同的光模块来实现速率切换, 2 条光纤线 (如板载 10Gb 光纤口网卡, 无需单独购买)
电源	4 个 2000W 冗余电源模块, 支持热插拔, 包含 4 条 10A 国标 1.5 米电源线
导轨	滑轨
其他端口	前置: 1 个 VGA、2 个 USB3.0 后置: 1 个 VGA、2 个 USB3.0、1 个 RJ45 管理网口、1 个 RJ45 串口
管理	支持 IPMI2.0, 对外提供 1 个 100/1000 Mbps RJ45 管理网口, 支持远程管理
PCIe 扩展	后置: 13 个 PCI-E 5.0x16; 前置: 默认 2 个 PCI-E 5.0x8,最大可扩展至 4 个 PCI-E 5.0x8 默认支持一个 OCP 3.0 (x16), 可扩展至 2 个 OCP 3.0 插槽;
加速卡	最大支持 10 张全高全长双宽专业图形卡或加速卡; 支持 NVIDIA L20/L2/A10/A16/RTX 5880 Ada/A5000 等 PCIe 加速卡 (注 1: 针对多片卡的支持, 需要进行软件以及应用的确认; 注 2: 同一个系统内, 只支持插相同型号和规格的专业图形卡)